AUFFAHRT

LUFTRAUM LÜFTUNGSZENTRALE

TEKTALAN 6CM EINLEGEN

ANLIEFERUNG LAGER
RmNr: A –113
A= 29.91 m2
U= 34.56 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

TIEFKÜHLZELLE CA.4.2M2

LAGER LADEN
RmNr: A –121
A= 16.32 m2
U= 20.36 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

NORMALKÜHLZELLE CA.6.0M2

TRENNWAND F 90

MASSRESTLEGUNG IN ABSTIMMUNG MIT EINZUBAUENDER DUSCHWANNE

FITNESSRAUM BANK
RmNr: A –117
A= 48.91 m2
U= 33.65 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Holz

UMKLEIDEN HERREN
RmNr: A –119
A= 17.67 m2
U= 17.67 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

UMKLEIDEN DAMEN
RmNr: A –118
A= 17.67 m2
U= 17.67 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

EINRICHTUNG LT. RAIBA AG

HANDWASCHBECKEN LT. ANGABE MÜLLNER

GANG
RmNr: A –116
A= 12.47 m2
U= 14.90 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

ABGEH. DECKE GIPSKARTON

GK-VORSATZSCHALE BODENABSTAND 8CM

VORSATZSCHALE FERGWEITEILEN

NISCHE FÜR SPIEGEL OK 85/235

SPIEGEL OK 85/235

GK-VORSATZSCHALE

TEKTALAN 6CM EINLEGEN

UK –0.85

GLASOBERLICHTE SATINATO 200–240CM O. OKFFB

Wärmedämmung 6cm

PRÄSENTATIONSFLÄCHE

Fixteil

GLASOBERLICHTE

LAGERFLÄCHE
RmNr: A –106
A= 85.00 m2
U= m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

K

Oberlichtverglasung Klarglas

DUR 3.75

Geschoss-Element

Stahlrohr 120/120 Fa. Fritz

Seitenteil ESG–satiniert

TRENNWAND FA. EBERT

Oberlichtverglasung Klarglas

Bestehendes Boden–/Deckenschiene

Fa. Fritz

AUSSTELLUNGSFLÄCHE
RmNr: A –115
A= 32.12 m2
Fliesen

GLASDREH–/SCHIEBEELEMENTE

GLASSCHIEBEELEMENTE

GLASSCHIEBEWAND POS. 13 FA. GOLDBECK

BEHINDERTENSTELLPLATZ

ANLIEFERUNG STERNMARKT

Hochpunkt Entwässerung OKRD=–3.32

Entwässerungsrinne OK Beton=–3.47

GEFÄLLE ca.1.8%

Säule ø 40

Säule ø 45

ABLUFTÖFFNUNG 31 32 33

LIFT 1
Lastgewicht hydr.
RmNr: A –100
A= 16.67 m2
U= m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

DECKENSPRUNG

TREPPENHAUS
RmNr: A –100
A= 16.67 m2
U= m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

WC-BEHIND. WC 104
RmNr: A –104
A= 7.09 m2
U= 7.09 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

WC HERREN
RmNr: A –103
A= 9.13 m2
U= 14.81 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

WC-DAMEN
RmNr: A –105
A= 9.07 m2
U= 13.70 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

VORRAUM
RmNr: A –102
A= 3.64 m2
U= 8.34 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

LIFT 2
Personenlift hydr.
Kabinenmaß: 2.40 x 1.40
Tragkraft: 630 kg
Geschwindigkeit: 1.0 m/s
Fliesen

ABGEH. DECKE GIPSKARTON

VORRAUM
RmNr: A –114
A= 46.92 m2
U= 45.37 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

PERSONAL DAMEN
RmNr: A –127
A= 14.09 m2
U= 15.05 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen??

PERSONAL HERREN
RmNr: A –126
A= 14.09 m2
U= 15.05 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen??

HAUSMEISTER TECHNIKRAUM
RmNr: A –128
A= 14.09 m2
U= 15.05 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen??

TRENNWAND F 90

DECKENSPRUNG ÜBER 1.UG UKRD –0.53

UKRD –0.49

MALL
RmNr: A –101
A=142.38 m2
U= m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

Glasschiebewand Pos. 11a Fa. Goldbeck

UMBAU ELEMENTE 5 FA. GOLDBECK

LADENFLÄCHE
RmNr: A –118
A=327.64 m2
U= 98.44 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Fliesen

J

Ende Pos. 11a

Ende Pos. 11b

Glasschiebewand Pos. 11b Fa. Goldbeck

Sichtschutz–Deckenschiene Stromanschluss lt. Angabe TB Müllner

Glasschiebewand Pos. 11c Fa. Goldbeck

Sichtschutz–Deckenschiene Stromanschluss lt. Angabe TB Müllner

Ende Pos. 11b

Ende Pos. 11c

OKFFB=–3,28

Deckenkante über 1.UG

Achse Lüftungsschacht

Lüftung zum Dach

LIFT VK Seil
Personenlift hydr.
Kabinenmaß: 2.40 x 1.40
Tragkraft: 630 kg
Geschwindigkeit: 1.0 m/s

Edelstahlbrüstung

GLASSCHIEBEWAND POS. 12 FA. GOLDBECK

SCHLEUSE
RmNr: A –121
A= 27.28 m2
U= 28.64 m
OK-FFb –3.28
OK-Rdk –3.47
Schmutzfangmatte

SCHRÄGVERGLASUNG 630

LUFTRAUM

LOTR. ALU–SÄULE

VK/MTR.–VERKLEIDUNG

FENSTERBÄNDER VERGLASUNG LT. POS. 32 FA. WEISSBURGER

Deckenöffnung

LAGERFLÄCHE

WB DZT. NICHT AUSFÜHREN

STB–WAND LAUT STATIK 30/90 VON OKRD

FBH20Wet5 UG1
Vbohr. 5 bis 6–fach
60x60x11 cm
6 Anschlüsse

FBH20Wet5 UG1
Vbohr. 5 bis 6–fach
60x60x11 cm
6 Anschlüsse
Inkl. Stromanschluss A–126

FBH20Wet6 UG1
Vbohr. 5–bis–6–fach
60x60x11 cm
6 Anschlüsse

Schrumpfbarer Polyethylen Sack

Extrudierter Polyethylen Schaum 6cm hart Schalter

Extrudierter Polyethylen Schaum

VK LICHTKUPPEL

ENTWÄSSERUNGSRINNE

EINRICHTUNGEN VERKEHRSTECHNIK LT. FA. BREMICKER

EINFAHRTS–SCHRANKEN

AUSFAHRTS–SCHRANKEN

KARTEN

Beginn der Rampe

FLUCHTTORE

HUBGLIEDERTOR LT. WERKPLAN LOSCH

EIN– / AUSFAHRTSRAMPE
Raum: A –124
A=119.93 m2
U= m
OK-FFb
OK-Rdk

Gerätelager
Raum: A –123
A= 23.70 m2
U= 19.87 m
OK-FFb
OK-Rdk

Deckensprung über 1.OG
VK siehe Schnitt

VK Decke zum Luftraum über 2.OG

WANDABSCHLUSS NACH ANGABE BAULEITUNG

LUFTRAUM

TIEFGARAGE BAUTEIL A
RmNr: A –109
A=454.06 m2
U= m
OK-FFb
OK-Rdk

FBH13

Deckenöffnung

Schrumpfbarer Polyethylen Sack

Extrudierter Polyethylen Schaum 6cm hart Schalter

A1 A2 A3 B C D E F G H J K L O P S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13